



# RAINBOW MODELOS 300/320

## CLORINADORES AUTOMÁTICOS DE CLORO/BROMO

### LA MANERA FÁCIL Y EFICIENTE DE DESINFECTAR SU PISCINA O SPA

Los modelos de clorinadores automáticos de cloro/bromo Rainbow 300 y 320 no solo ahorran tiempo, sino que también reducen la manipulación de sustancias químicas. Usan tabletas grandes o pequeñas de disolución lenta Trichlor o Bromine para que el proceso de desinfectar su piscina sea fácil y automático. Ambas se instalan fácilmente en el lado de presión de la bomba, flujo abajo del filtro y del calentador.



Tanto el clorinador autónomo Modelo 300 como el clorinador en línea Modelo 320 cuentan con una válvula de ajuste fino que le permite controlar la tasa de dosificación para satisfacer las exigencias específicas de su piscina o spa. El clorinador Modelo 300 es ideal para la modernización del proceso de desinfección automática en piscinas existentes. El clorinador Modelo 320 está diseñado para instalación permanente en la línea de retorno de sistemas nuevos o existentes, y dosifica el desinfectante directamente en la piscina o spa, flujo abajo de todo el equipo.

- Sistemas completamente cerrados—sin escapes de vapor.
- Diseño simple, libre de problemas; no requiere ventilación especial.
- La carga superior facilita la adición de sustancias químicas. También se ofrece en color ámbar para ver fácilmente la tableta.

Las extensiones del clorinador aumentan la capacidad para alojar tabletas o barras, para que usted pueda salir de vacaciones sin necesidad de preocuparse de si se quedara sin cloro.



# RAINBOW MODELOS 300/320

## CLORINADORES AUTOMÁTICOS DE CLORO/BROMO

El indicador de flujo permite una rápida lectura visual del flujo del agua

Una válvula de retención protege la bomba y el calentador al impedir el retorno del agua altamente clorada



### AHORRE TIEMPO Y REDUZCA LA MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Ya sea que escoja el clorinador autónomo Modelo 300 o el clorinador en línea Modelo 320 los clorinadores automáticos de cloro/bromo Rainbow le eliminarán el trabajo y la preocupación de mantener su piscina limpia y reluciente, lista para ser usada.

#### CLORINADOR MODELO 300

Capacidad de la cámara	Cantidad	Peso
Tableta de 1 pulg.	98	3.5 libras
Tableta de 3 pulg.	11	4.8 libras
Erosión máxima en 24 horas	1.19 libras	
Trata durante 24 horas piscinas/spa de los siguientes tamaños en galones*		
a 10 ppm	11,900	
a 5 ppm	23,800	
a 2½ ppm	47,600	
Dimensiones ..... 21 pulg. de alto x 7 pulg. de ancho x 12 pulg. de profundidad		
Espacio libre de servicio para quitar la tapa ..... 22¼ pulg.		

\*al usar tabletas Trichlor de 1 pulg.

#### CLORINADOR MODELO 320

Capacidad de la cámara – Tableta de 1 pulg.	Dosificación inferior	Dosificación superior
Cantidad.....	98	98
Peso .....	3.5 libras	3.5 libras
Capacidad de la cámara – Tableta de 3 pulg.		
Cantidad.....	11	11
Peso .....	4.8 libras	4.8 libras
Erosión máxima en 24 horas	0.67 libra	1.75 libras
Trata durante 24 horas piscinas/spa de los siguientes tamaños en galones*		
a 10 ppm	6,700	17,500
a 5 ppm	13,400	35,000
a 2½ ppm	26,800	70,000
Dimensiones ..... 17¾ pulg. de alto x 5 pulg. de ancho x 10 pulg. de profundidad		
Espacio libre de servicio para quitar la tapa ..... 19 pulg. .... 19 pulg.		

\*al usar tabletas Trichlor de 1 pulg.

DISPONIBLE EN:




Ilustración del clorinador Modelo 300




Ilustración del clorinador Modelo 320



1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 919.566.8650 WWW.PENTAIRPOOL.COM

Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair Inc. Rainbow™ es una marca comercial de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o sus empresas afiliadas en los Estados Unidos y otros países. Debido a que continuamente estamos mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho a cambiar especificaciones sin aviso previo. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • iluminación • limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento

6/13 Parte N.º R5-1015S ©2013 Pentair Aquatic Systems. Todos los derechos reservados.

